



## Tachimetr manualny Zoom10

Zoom10 to pierwszy krok, aby zapoznać się z rodziną tachimetrów serii Zoom, która oferuje pełny wachlarz produktów od najprostszycch po najbardziej zaawansowane. Zoom10 to ekonomiczny wybór, kiedy liczy się nie tylko cena, ale również wydajność.

Tachimetr współpracuje z systemem XPad Android, posiada 2-osiowy kompensator, bezlustrkowy pomiar i pełen zestaw aplikacji. Te korzyści zapewniają jak najlepszy stosunek wydajności do ceny.

Zoom10 jest najbardziej wydajnym, prostym i niedrogim tachimetrem manualnym spośród wszystkich podstawowych TPS w ofercie Geomax, ponieważ posiada łatwe w obsłudze oprogramowanie. Produkt ten idealnie nadaje się dla geodetów budowlanych.



### Zalety

- Bezprzewodowa technologia Bluetooth sprawia, że Zoom10 jest kompatybilny z systemem Android X-PAD
- Wiele opcji przesyłania danych, w tym za pomocą karty SD i portu Micro-USB
- Regulacja podświetlenia ekranu i klawiatury zapewnia komfort pracy w każdych warunkach
- Dwuosiowy kompensator zapewnia automatyczną eliminację błędów i dokładność kompensacji
- Pamięć wewnętrzna pozwala zapisać do 20 000 punktów w formacie ASCII
- Intuicyjne oprogramowanie onboard zgodne z serią tachimetrów Zoom

### Dane techniczne

- Dokładność pomiaru kąta : 2"
- Odległość pomiaru na lustro : 3000m
- Odległość pomiaru bez lustrwego: 350m
- Czas pomiaru :1.5s
- Powiększenie : 30x
- Kompensator 2-osiowy
- Komunikacja : RS232, SD Card, micro USB, Bluetooth
- Pamięć wewnętrzna do 20 000 punktów
- Format danych : ASCII
- Wyświetlacz : czarno-biały, 280 x 160 pikseli
- Pion : laserowy o 4 stopniach jasności
- Akumulator : Li-Ion
- Czas pracy : 16 godzin
- Temperatura pracy : -20°C do +50°C
- Temperatura przechowywania : -40°C do +70°C

# Seria Zoom10

## ZESTAW ZAWIERA

2 szt x bateria do tachimetru serii Zoom10  
1 szt x ładowarka do baterii  
1 szt x pojemnik transportowy  
1 szt x pojemnik transportowy

## OPCJONALNE AKCESORIA

Statyw drewniany wys. ~165cm zaciski śruby [opcja klamry]  
Lustro geodezyjne st. pryzmatu "0" typ Leica  
Mini-pryzmat realizacyjny HDmini104 + kpl mini tyczek 4 x 30cm  
Mini-pryzmat realizacyjny ZMP101 Geomax + kpl. mini-tyczek 4 x 30cm  
Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 2.15m  
Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 2.50m  
Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 3.60m  
Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 5.00m

**Powyższe zestawienie stanowi przykład podstawowej konfiguracji.**

**Możliwa jest jego zmiana wg indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.**

# GEOMAX

Autoryzowany Partner Dystrybucyjny GEOMAX



**Copyright GeoMax AG.**

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

06/21 953091 pl